



A burkolaton kívül elhelyezett lassítóműves **MKS PLUS mulcsozó** főként nem vízszintes területeken használható fű és gaz, bokrok és kis cserjék, ágak és növényi maradványok mulcsozására (apritására). A lassítómű burkolaton kívüli elhelyezése nagyobb oldalkitérést tesz lehetővé, a kardántengely kisebb szögelfordulása mellett. Elfordíthatósága (felfelé +90°-ig és lefelé -65°-ig) és oldalirányú (a traktor szélességén túli) eltolhatósága miatt a fej rendkívül jól használható rézsúk, töltések, árkok és általában nem vízszintes zöldfelületek mulcsozására. A mulcsozó oldalirányú mozgatásához és elfordításához két pár hidraulikus csatlakozóra van szükség a traktoron. Teherbíró kivitele és kettős burkolata révén (a belső burkolat cserélhető) nehéz munkakörülmények között is kiváló minőségű munkát végez, tartós és szívós. A mulcsozó megkülönböztető jellemzője a biztonsági mechanizmus – mechanikus lengéscsillapító, amely megakadályozza a gép károsodását akadályba ütközéskor. A mulcsozó traktorra csatlakozik. Kiválóan alkalmas nagyobb területeken végzendő munkákra, elülső szerelésű DOMINATOR vagy PROFI MEGA mulcsozóval kombinálva. A két géppel együtt 5 méternél szélesebb sáv mulcsozható. Az MKS PLUS mulcsozóba épített, 45° osztású törőelemekkel felszerelt kétspirálos forgórész kevesebb energiával darabol, kisebb traktorral működtethető, nyugodtabb járású, és a csapágyakat és egyéb szerkezeti részeket is kíméli.




ALAPKIVITEL:

- kétspirálos forgórész (24% energiát takarít meg)
- **a burkolaton kívül elhelyezett lassítómű**
- 540/perc fordulatszámú szabadonfutó tengelykapcsolós lassítómű
- II. és III. kategóriás hárompontos traktor-felfüggesztés
- hidraulikus vízszintes mozgatás
- hidraulikus elfordítás a +90°/-65° tartományban
- védőszerkezet – mechanikus lengéscsillapító a károsodás megakadályozására akadályba ütközéskor
- védőszerkezet – a csatlakozóidom úszó helyzetbe állítható
- **kettős burkolat; a belső cserélhető**
- a mozgatási és elfordítási helyzet automatikus hidraulikus rögzítése
- kettős ollós emelő mechanizmus
- kiegészítő burkolatvédelem
- cserélhető biztonsági szánok
- fémlemez védőfüggöny
- teherbíró csatlakozó, megerősített burkolat
- **kettős belső csapágyazású támasztóhenger**
- állítható magasságú támasztóhenger
- törőelemek: innovatív kovácsolt kalapácsok

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS / KIVITEL:

- **INO Vibration Control Opti (rezgésfigyelő felügyeleti rendszer)**
- egyedi kardántengely



Technical data and description are not binding.



6 cm



MŰSZAKI ADATOK

MKS PLUS	kW - LE	min. kg	min. cm	cm	min ⁻¹	db.	kg
160	35-50/50-70	2500	200	162/197	540	20	659
190	53-70/70-95	2700	200	192/243	540	24	746
225	60-80/80-110	2900	200	227/278	540	28	824

